



SDT 4060



SUPER SGRASSANTE SENZA SOLVENTI

PER OLI E GRASSI CARBONIZZATI

CONDIZIONI D'USO

SI UTILIZZA DILUITO CON ACQUA CALDISSIMA. NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI

1) TRATTAMENTO DI SUPERFICIE ACCESSIBILI

Applicare il prodotto puro o diluito a 50% con acqua caldissima. Lasciare agire per qualche minuto. Spazzolare e risciacquare in acqua corrente.

2) TRATTAMENTO DI SUPERFICIE INACCESSIBILI (SERBATOI)

MOTO: Usare mezzo litro di prodotto e completare il volume del serbatoio con acqua calda.

AUTO: Utilizzare un litro di prodotto ed aggiungervi da 10 a 20 litri d'acqua caldissima a secondo del volume del serbatoio che sarà agitato di tanto in tanto.

In entrambi i casi lasciare agire il prodotto per almeno dodici ore e risciacquare abbondantemente in acqua corrente.

In caso di pulizia insufficiente, è possibile reintrodurre il prodotto per ottenere un risultato migliore.

Attenzione! In caso di serbatoio in alluminio, applicare il prodotto per non più di 10/15 minuti!

Se necessario, ultimare il processo con un risciacquo veloce con acetone per accelerare l'asciugatura.

A serbatoio asciutto, in caso di ruggine, trattare con i nostri kit antiruggine + resina KITSERB

3) IMMERSIONE

Metodo riservato a piccoli componenti.

Diluire SDT 4060 con 10 parti d'acqua calda ed immergervi le parti da sgrassare per un tempo non troppo lungo (controllare l'avanzamento dell'azione del prodotto) soprattutto in caso di leghe d'alluminio (teste, carburatori, ecc..).

LAVORARE CON GUANTI ED OCCHIALI !

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI!

DISTRIBUITO IN ITALIA DA **PIERRE PISCINA ROASIO – VC**
tel / fax 0163 860692 cell 339 3839154
info@restotecnica.it www.restotecnica.it